

これは ほんとうに やわらかい、

SS-WCT

スーパーソフト 溶接用ケーブル

* **バツグンの柔らかさをご提供します**

(当社WCT比 やわらかさ200%)

* **耐熱性／耐久性に優れた高柔軟架橋PEを採用しました**

* **耐油性／耐候性／磨耗性／難燃性／耐スパッタ性にも優れます**

* **許容電流が大きくとれる為、安全性が向上しました**

構造

サイズ	導 体		絶縁体
	構 成	外 径	仕上外径
(mm ²)	(素線数/素線径)	(約mm)	(mm)
22	7/7/22/0.16	7.1	12.1
38	7/7/38/0.16	9.2	14.6
60	7/7/60/0.16	11.4	17.2

※1) 絶縁体はシースも含み、一層被覆とします。

仕様

サイズ	耐熱温度	許容電流 (A)		
		使用率		
(mm ²)	(°C)	100%	80%	50%
22	90	163	182	230
38	90	230	257	325
60	90	313	350	442

※2) JEAC8001 (内線規程) 準拠

※3) 使用率 = (通電時間 ÷ 休止時間) ÷ 通電時間

サイズ	シュリンク包装 (22と38)		
	(条長)		
(mm ²)	10M	20M	30M
22	○	○	○
38	○	○	○



ご使用中に絶縁体はずれ導体が露出する場合がございます。感電等の無いように十分ご注意の上ご使用ください。



富士電線工業株式会社

ご注文・ご用命はこちらまで

〒582-0001 大阪府柏原市本郷5丁目5-48
 販売 TEL072(971)8831(代)
 精工 TEL072(971)6351(代)

<http://www.fujiewc.co.jp>