

熱中症対策に強い味方! しかも簡単設置!

作業現場や展示会場などに
涼しい風を届けます

冷風
二口スリム
モデル

ドレンレス

満水検知
搭載

MSC29ND

Spot Cooler

MSC series

スポットクーラー〈MSCシリーズ〉

WAKITA



MSC29ND

二方向へ冷風を送る ツイン冷風スポットクーラー 軽量化&キャスター付きで移動も楽々!

スポットクーラー2口ノドレン/タンクレスタイプ

Spot Cooler
MSC series
スポットクーラー(MSCシリーズ)

MSC29ND

吹き出し口は
左右210度まで首振り可能。

- シンプルスイッチでダイレクトに簡単操作。
- 取り外しが簡単なエアフィルター採用。
- 水捨て不要のノドレン※タンクレス設計
※温度や湿度など使用環境によって変わります
- 満水検知(LED、ブザー)搭載
- 電源コードは4.2m(アース可動プラグ)
現場での取り回しを考慮したロング設計
- 約210°の手動首振り機能搭載
- 伸縮可能な排熱ダクト付属。
- コンパクトでスリムボディの為、省スペースに設置可能
- 工場・作業所・建築現場・野外テント・売店・店舗・
厨房などさまざまな場所で活躍します。

仕様

型式	MSC29ND
タイプ	2口/手動首振り
電源	単相交流100V
冷房能力	2.4kW(50Hz)/2.9kW(60Hz)
消費電力	1.09kW(50Hz)/1.22kW(60Hz)
冷媒	HFC R410A
電源コード	4.2m(アース可動プラグ)
質量	27kg
寸法	全長：340mm、全巾：330mm、全高：850mm
付属品	冷風ダクト(外径約Φ9cm、長さ約38~50cm)/排熱ダクト(外径約Φ15cm、長さ約35~180cm) ドレンホース(排水用)

※定格15A以上のコンセントを単独でご使用ください。
※仕様は改良のため予告無く変更する場合があります。



シンプルスイッチ



2口冷風ダクト



省スペースで使用可能



伸縮排熱ダクト

約180cm

約35cm

お問い合わせは

株式会社 **ワキタ**

www.wakita.co.jp