

コストダウン・生産性改善

AMR自律走行搬送ロボット

物流倉庫 製造工場 医療施設 ホテル 飲食店

導入数
急増！



StarLift150/300

StarLift300E

StarLift600

項目	StarLift150	StarLift300	StarLift300E	StarLift600
本体サイズ(cm)	50×74×128	50×74×128	60×90×128	65×95×131
棚外寸サイズ(cm)	66×70×35	66×70×35	79×90×36.3	86×92×42
昇降高さ(cm)	5	5	5	5
最大積載能力	150kg	300kg	300kg	600kg
速度	0.1~1.2m/s	0.1~1.2m/s	0.1~1.2m/s	0.1~1.2m/s
本体最小通過幅	60cm	60cm	80cm	85cm
登坂能力	≤ 8°	≤ 8°	≤ 8°	≤ 5°
障害物乗り越え能力	2cm	2cm	2cm	1cm
位置決め精度	± 3 cm	± 3 cm	± 3 cm	± 3 cm
通信ネットワーク	4G/WIFI	4G/WIFI	4G/WIFI	4G/WIFI
バッテリー	30Ah	30Ah	30Ah	22.5Ah
稼働時間	最大10h	最大9h	最大9h	最大8h
充電時間	5.5h	5.5h	5.5h	2.5h

※数値は無積載時のものです。



StarShip

項目	RisuBot	StarShip	StarMax300	StarMax300E
本体サイズ(cm)	50×57×124	50×74×128	50×74×128	60×90×128
最大積載能力	80kg	200kg	300kg	300kg
速度	0.1~1.2m/s	0.1~1.2m/s	0.1~1.2m/s	0.1~1.2m/s
本体最小通過幅	65cm	65cm	60cm	80cm
登坂能力	≤ 8°	≤ 8°	≤ 8°	≤ 8°
障害物乗り越え能力	2cm	2cm	2cm	2cm
位置決め精度	± 3 cm	± 3 cm	± 3 cm	± 3 cm
通信ネットワーク	4G/WIFI	4G/WIFI	4G/WIFI	4G/WIFI
バッテリー	15Ah	30Ah	30Ah	30Ah
稼働時間	最大10h	最大10h	最大9h	最大9h
充電時間	2.5h	5.5h	5.5h	2.5h


※数値は無積載時のものです。



StarLight150

項目	StarLight 150	StarLight 300	StarLight 300E	StarLight 600
本体サイズ(cm)	50×74×31	50×74×31	60×90×31	65×95×36.5
棚外寸サイズ(cm)	66×70×35	66×70×35	79×90×36.3	86×92×42.3
昇降高さ(cm)	5	5	5	5
最大積載能力	150kg	300kg	300kg	600kg
速度	0.1~1.2m/s	0.1~1.2m/s	0.1~1.2m/s	0.1~1.2m/s
本体最小通過幅	60cm	60cm	80cm	85cm
登坂能力	≤ 8°	≤ 8°	≤ 8°	≤ 5°
障害物乗り越え能力	2cm	2cm	2cm	1cm
位置決め精度	± 3 cm	± 3 cm	± 3 cm	± 3 cm
通信ネットワーク	4G/WIFI	4G/WIFI	4G/WIFI	4G/WIFI
バッテリー	30Ah	30Ah	30Ah	22.5Ah
稼働時間	最大10h	最大9h	最大9h	最大8h
充電時間	5.5h	5.5h	5.5h	2.5h

※数値は無積載時のものです。



StarLight600

RobotBank
ロボットバンク株式会社

本社所在地
〒162-0843
東京都新宿区市谷田町一丁目10番地
プライム市ヶ谷ビル6F
電話番号 03-6457-5351
メール info@robotbank.jp

走行動画掲載中



公式サイト

